

リベットセッター

RIVET SETTER

あらゆるニーズに対応する福井鋳螺のリベットセッター

リベット自動供給装置を装備する、FUKUI BYORA のリベットセッターが締結作業効率を大幅に向上させます。

■仕様一覧表

機種名		RS512				RS620				RS305				
本体写真														
使用電源圧		単相 AC100V				三相 AC200V				三相 AC200V				
使用電力 (W)		200				400				400				
駆動方式		カム加圧方式				カム加圧方式				フライホイール加圧方式				
タクトタイム (S)	50Hz の場合	0.5				0.6				0.4				
	60Hz の場合	0.4				0.5				0.3				
許容加圧荷重 (kN)		7				15				15				
機械寸法	外形寸法 (mm)	W350 × D590 × H750				W600 × D800 × H1720				W600 × D870 × H1550				
	ギャップ (mm)	200 (300 or 400)				320 (400)				320 (400)				
	作業高さ (mm)	280				967				967				
質量 (kg)		109				300				310				
締結可能リベットサイズ	中空	軸径	SW,BS の場合	1.6 ~ 4	最長 L寸	12(20)	軸径	3 ~ 6	最長 L寸	15(25)	軸径	3 ~ 6	最長 L寸	15(30)
			SUSXM7 の場合	1.6 ~ 3				3 ~ 5				3 ~ 4		
			A1200W の場合	1.6 ~ 5				3 ~ 6				3 ~ 6		
			A5056W の場合	1.6 ~ 5				3 ~ 6				3 ~ 6		
	打込	軸径	SW の場合	2	最長 L寸	規格寸法	軸径	3 ~ 3.6	最長 L寸	規格寸法	軸径	3 ~ 3.6	最長 L寸	規格寸法
			SUSXM7 の場合	2				3 ~ 3.5				3 ~ 3.5		

※注(1) ()内は、オプション寸法です。(2)軸径Φ 1.6 の場合は、材質やL寸によって特別仕様となる場合があります。

(3)締結条件によって、かしめ試作が必要となる場合があります(事前にご相談ください)。(4)上記仕様は、性能向上のため、予告なく変更する場合があります。





(5)打込リベット軸径Φ 2 × L の場合、材質に SUSXM7 を使用する場合には、事前にご相談ください。

■オプション仕様

品番	内容		品番	内容	
30BR	フトコロ長さ 300mm (RS512 のみ対応)		ALU	パイロットピンロックアップ装置(エア式)	
40BR	フトコロ長さ 400mm (全機種対応)		MLU	パイロットピンロックアップ装置(メカ式)	
AH	オートホッパー仕様		PS	ポンチ上下スライド機構	
PF	パーツフィーダ仕様		ARP	リベット強制(キャッチャー)挿入装置	
L	L仕様:リベットL寸が軸径の4倍まで		ARE	エア式エスケープ装置	
LL	LL仕様	RS512	リベットL寸:15~24mmまで	E	電源仕様変更(海外仕様など)
		RS305	リベットL寸:15~30mmまで	SP	スポットライト
		RS620	リベットL寸:15~25mmまで	T2	キャスター付きテーブル(卓上タイプ用機種)

備考 当社リベットセッターは、JIS B 1215 薄丸リベット締結仕様を標準仕様としております。JIS B 1215 規格品でも頭形状が異なる場合や、一部寸法が規格から外れる場合は、オプション(特別仕様)扱いとなります。

■リベットセッター安全対策装置

ワーク受け	ロックアップカールセット	両手押しボタンスイッチ	シャッター式安全装置	光電式安全装置
				

※上記の安全装置は、全てオプション(特別仕様)扱いとなります。