































リベットタイプ別特長一覧表



ブラインドリベット

製品名	製品写真	タイプ	主な特長	締結状態
ブラインドリベット スタンダードタイプ		標準型	最も標準的なタイプのブラインドリベットです。 母材片側からの締結が可能です。	
ブラインドリベット FXタイプ		広範囲締結型	1サイズのリベットで、広範囲の板厚に対応します。 部品点数を削減し、作業効率を向上させます。	
ブラインドリベット GTタイプ		高圧着型	大きなカール径を持ち、ワークを強く引き付けて 締結（圧着）することが可能なリベットです。	
ブラインドリベット CPタイプ		防水型	樹脂キャップを被せることにより、防水性を持たせた リベットです。金属母材との電食防止にも効果があり ます。	
ブラインドリベット PLタイプ		軟質材用	スリーブが4方向に大きく開き、樹脂や木材などの 軟質材をしっかりと保持しながら締結するリベットです。	
ブラインドリベット PLXタイプ		軟質材用 (マンドレルヘッド 固定型)	樹脂や木材などの軟質材締結に適しており、締結と 同時にマンドレルヘッドを固定する為、異音発生予防 や簡易防水にも効果のあるリベットです。	
ブラインドリベット HLタイプ		低座屈型	締結後のかしめ高さを低く抑えたりベットです。 省スペース化を実現し、設計の自由度を向上させます。	
ブラインドリベット (専用設計品)		段付型	かしめ後の締結厚が安定する為、ワークスライド用 の支点ピンやフック掛け等、幅広い用途での使用が 可能なリベットです。	
ブラインドリベット (専用設計品)		せん断強度 向上型	締結後にマンドレルの芯棒をフランジ付近まで残す ことにより、せん断方向の強度を向上させたリベット です。	
ブラインドリベット (専用設計品)		接点締結型	材質が銅合金製のリベットです。 接点関連部材の締結に適しています。	
ブラインドリベット (専用設計品)		シールド型	スリーブが袋状になっており、ワーク仕様との組合せ により、密閉性を持たせることが可能なリベットです。	
ブラインドリベット (専用設計品)		袋穴締結型	未貫通（袋穴状）ワークの締結が可能なリベットです。 ※穴内部での締結が可能な軟質材ワークに限る。	





中空リベット

製品名	製品写真	タイプ	主な特長	締結状態
中空リベット		標準型	最も標準的な中空リベットです。部品コストを抑えながら、簡単、確実に安定した締結を実現することが可能です。	
段付中空リベット (専用設計品)		段付型	段付形状により、かしめ後の締結厚が安定します。様々な目的・用途への採用が可能なリベットです。	
中空ボルト (専用設計品)		—	溶接からの切替えにより、締結状態の目視確認が容易となり、クリーンな作業環境を実現します。	




無空リベット

製品名	製品写真	タイプ	主な特長	締結状態
無空リベット		標準型	高い締結強度を実現し、確実に安定した締結を行う事が可能なリベットです。	

打込リベット

製品名	製品写真	タイプ	主な特長	締結状態
SPR/打込リベット (セルフピアシングリベット)		—	リベット本体でワークを打ち抜きながら締結を行うリベットです。ワークへの下穴加工が不要で、溶接からの切替えにも適しています。	
打込ボルト (ミツ割型打込ボルト)		—	ワークへの下穴加工無しでボルトの取付が可能です。取付後の回り止め効果も同時に実現します。	

樹脂リベット

製品名	製品写真	タイプ	主な特長	締結状態
樹脂リベット (ロールアップリベット)		標準型	熱をかけず、常温締結が可能な樹脂製(POM製)リベットです。緩み止め構造を持ち、多様なカラーにも対応しています。	
樹脂リベット (e-Power リベット)		高強度型	ロールアップリベットの約2倍の締結強度を持つ、高強度型の樹脂リベットです。	